Projecteur multimédia

Canon LE-5W

you can*

Projecteur WXGA compact et intuitif destiné aux professionnels en déplacement et aux particuliers.

Avec un poids de seulement 1,6 kg, le projecteur LE-5W est exceptionnellement compact. Le taux de contraste élevé 3000:1 garantit des images éclatantes aux couleurs profondes, la source lumineuse LED permet de limiter les coûts de fonctionnement grâce à son autonomie pouvant atteindre 20.000 heures.

- RÉSOLUTION WXGA
- TECHNOLOGIE LED
- 500 LUMENS
- TAUX DE CONTRASTE DE 3000:1
- PORT USB ET LOGEMENT POUR CARTE SD
- CONNECTEUR HDMI™
- COMPACT ET LEGER 1,6 Kg

Caractéristiques principales

- Résolution WXGA native (1200 × 800 pixels)
- 500 lumens
- Source lumineuse LED longue autonomie : jusqu'à 20.000 heures
- Taux de contraste de 3000:1 pour des images aux couleurs vives
- Correction de trapèze automatique
- Port HDMI™
- Port USB et logement pour carte SD
- Haut-parleurs stéréo 2,5 W intégrés
- Activation et désactivation instantanées
- Compact et léger : 1,6 kg
- Efficacité énergétique à la pointe grâce au bouton ECO dédié

Contenu de la boîte

Projecteur multimédia LED LE-5W, télécommande et pile, câble d'alimentation secteur, câble de connexion pour ordinateur, ordinateur, mode d'emploi sur CD-ROM, informations importantes et guide de démarrage rapide, document de garantie européenne, housse de transport.

Dimensions (L × H × P)

248 × 55 × 193 mm

Poids

1,6 kg

PROJECTEUR

*Bien sûr, vous pouvez

Canon

Canon LE-5W

Caractéristiques

PROJECTEUR MULTIMÉDIA	
Catégorie du produit	Projecteur Multimédia
PANNEAU	
Type	Puce DLP®
Format et nombre	Diagonale de 0,45 pouce, puce unique
Format d'image	16:10
Résolution native	1280 ×800 (WXGA), 1.024.000 pixels
SYSTÈME OPTIQUE	
Type de lampe	Source lumineuse LED (3x RVB, aucune lampe nécessaire)
Ouverture et focale	F 1,65 ; f=11,7 mm
Coefficient et contrôle du Zoom	1x, fixe
Contrôle de la mise au point	Manuel
Autonomie de la lampe	20.000 heures
IMAGE ET SON	
Luminosité	500 lumens
Uniformité de luminosité	85 %
Taux de contraste	3000:1 (blanc intégral / noir intégral)
Distance de projection	0,5 m – 6,1 m
Taille de l'image à l'écran	43 x 27 cm - 517 x 323 cm
Ratio de projection	1.2:1
Plage de correction de trapèze	Verticale : +/-40% (auto/manuel)
	Horizontale : aucune
Compatibilité numérique RVB	(WSXGA+/WXGA+/SXGA+) WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA/MAC
Compatibilité analogique RVB	(WSXGA+/WXGA+/SXGA+) WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA/MAC
Systèmes de balayage vidéo numérique	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
Systèmes de balayage vidéo composante	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
Systèmes de couleurs vidéo	PAL / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / NTSC / NTSC4.43 / SECAM
Modes d'affichage	5 modes d'image : Présentation, Standard, SRGB, Cinéma et Utilisateur (avec 5 modes de couleur d'écran)
Options de correction d'image	Reproduction des couleurs 10 bits (1,07 milliard de couleurs)
Haut-parleur intégré	2,5 W RMS, stéréo

PORTS ET CONNECTEURS	
Entrée numérique audio/vidéo	HDMI (avec technologie Deep Colour)
Entrée analogique RVB 1	Mini D-Sub 15 broches (partagé avec l'entrée vidéo composante)
Entrée vidéo composante	Mini D-Sub 15 broches (partagé avec l'entrée RVB 1 via un câble d'adaptateur en option)
Entrée vidéo composite	1 connecteur RCA
Transfert de fichiers multimédia en USB	USB de type A
Affichage/transfert de fichiers USB	USB de type B (mini)
Transfert de fichiers multimédia en SD	Logement pour carte SD (SDHC, 32 Go max.)
Entrée audio 1	Mini-jack stéréo 3,5 mm
Sortie audio	Mini-jack stéréo 3,5 mm (volume variable)
MÉCANISMES	
Mécanisme d'inclinaison avant	Un pied pivotant
Mécanisme d'inclinaison arrière	Un pied pivotant
Cache-objectif coulissant	Oui
COMPATIBILITÉ MULTIMÉDIA	
Mémoire interne	1,5 Go
Visionneuse USB	Oui
Types de fichier vidéo	MJPEG, MPEG 1/2/4, H.264, XVID, VC-1, AVI, MKV, TS, DAT, VOB, MOV, MP4
Types de fichier image	JPG, JPEG, BMP
Types de fichier audio	LPCM, OGG, AAC, AMR, WMA, WAV (PCM, ADPCM)
Types de fichier texte	Word (doc, docx), Excel (xls, xlsx), PDF (1.0 – 1.4), PowerPoint (ppt, pptx), Text (txt)
INDICES	
Dimensions (L × H × P)	248 mm × 55 mm × 193 mm
Poids	1,6 kg
Alimentation	100 à 240 V CA, 50/60 Hz
Consommation	Mode normal : 130 W / Mode économique : 70 W / Attente : 0,5 W
Niveau de bruit	Mode normal : 38 dBA / Mode économique : 32 dBA
Environnement de fonctionnement	0 °C à +40 °C
Garantie	Garantie (source lumineuse LED incluse) : dépend du pays

Sauf mention contraire, toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Ces indications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

™ et ® : tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques et/ou des marques déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leur pays.

Connectivité

1. Prise pour verrou de sûreté
2. Fente pour carte SD
3. Prise USB de type A
4. Prise USB mini B
5. Prise d'entrée HDMI
6. Prise d'entrée PC
7. Prise d'entrée vidéo
8. Prise d'entrée audio
9. Prise de sortie audio

HD ready

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Canon Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon France
17, quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex
Tél. : 01 41 30 15 15
Fax : 01 41 30 15 05
canon.fr

French Edition
© Canon Europa N.V., 2013